「押す」から「乗る」へ。

広大な現場の掃除が、驚くほどラクになる！

乗用電動ユニット統合型スイーパー

Sweep-Way
スイープウェイ

省人化

高効率

移動がラク

省力化







© 2026 NIKKEN KATAGIRI LEASE Corp. All Rights Reserved.

乗用電動ユニット統合型スイーパー

Sweep-Way（品番：SWP01）

清掃作業を、よりラクに、パワフルに。広範囲清掃の省力化を実現。

PSE認証取得 大容量バッテリー	最高速度	最大走行距離	耐荷重（可搬重量）	モーター出力
36V 14Ah	7 km/h	30 km	250 kg	600 W

Sweep-Way の主な特長

乗用ユニットで効率アップ

立ち乗り電動ユニット（LH-LD30）と専用治具により、長時間の立ち作業や広い施設での移動清掃負担を大幅に軽減します。

高耐久・高安全設計

作業者を含めて最大250kgの可搬重量に対応。厳格な基準をクリアしたひし形PSE認証済バッテリーを採用しています。

強力なダブルモーター搭載

300W×2基の高出力モーターを搭載。勾配のある現場や広大な倉庫・工場内でもパワフルかつスムーズに走行可能です。

優れた取り回し性能

接続治具（557mm）の最適化設計により、スイーパー本体の清掃性能を損なうことなくスムーズな旋回性を確保しています。

組み上げ時総合仕様（全体スペック）

全長 / 全幅	全長 1,747 mm × 幅（スイーパー部）1,030 mm / 幅（モーター部）700 mm
総重量 / 可搬重量	総重量：55 kg / 可搬重量：250 kg（作業者重量含む）
走行性能	最高速度：7 km/h / 最大走行距離：30 km
駆動モーター / バッテリー	300W × 2（定格）/ リチウムイオンバッテリー 36V 14Ah（ひし形PSE認証取得）
充電時間 / 環境温度	充電：約8時間 / 使用環境：0℃〜40℃（保管環境：-10℃〜40℃）

各構成パーツ仕様

1. スイーパー本体

- 全長：1,050 mm
- 幅：1,030 mm
- 重量：21 kg

2. モーター部（LH-LD30）

- 寸法：幅700 × 長さ250 mm
- 重量：14 kg
- 出力：300W × 2

3. 専用接続治具

- 治具全長：557 mm
（スイーパー接続部より最後尾）
- 重量：20 kg

日建片桐リース

日建片桐リース株式会社　物流機器事業部

〒060-0051
北海道札幌市中央区南1条東7丁目2-4 カタギリ・コーポレーションビル
TEL 011-251-0050　FAX 011-242-6822

http://www.katagiri-g.com/nikken

オフィシャルコンテンツ

下記QRコードよりアクセスできます。
ぜひご覧ください。

日建片桐リース　片桐企業グループ　WEBカタログ

http://www.katagiri-g.com/nikken